

Compact. Performant. Économique.



Venmar AVS présente série K.

Les produits Kubix gagnent en popularité depuis leur arrivée sur le marché, proposant ainsi des produits offrant jusqu'à 95 pi³/min.




L'échangeur d'air idéal pour les petits espaces.

La série K est le choix idéal pour les condos, les appartements et toutes autres habitations de petite superficie nécessitant jusqu'à 95 pi³/min de ventilation en continu. Grâce à sa taille compacte et à ses bouches de 4 pouces, il peut être installé dans de petits espaces tels qu'une garde-robe ou au-dessus d'un réservoir d'eau chaude dans une chambre à fournaise.

- Maintenant offert avec une capacité de ventilation jusqu'à 95 pi³/min pour répondre aux besoins de ventilation des plus grandes maisons
- Ventilateur de conception avancée pour un fonctionnement silencieux
- Installation facile et rapide grâce aux bouches horizontales ou verticales
- Équilibrage facile avec volets intégrés et prises de pression
- Garantie de 5 ans

Les appareils K8 et K10 sont conçus spécifiquement pour combler vos besoins en terme de ventilation résidentielle et pour répondre aux caractéristiques d'un échangeur d'air pour les programmes de maisons écoénergétiques.



| Spécifications | K7 HRV | K7 ERV | K8 HRV | K10 HRV |
|---|--|--|--|--|
| Numéro de pièce | 44150 | 44162 (Bouches sur le dessus) 44163 (Bouches sur les côtés) | 44152 (Bouches sur le dessus) 44153 (Bouches sur les côtés) | 44500 (Bouches sur le dessus) 44502 (Bouches sur les côtés) |
| Débit d'air maximum en continu (0,2 pouces d'eau) | 79 pi ³ /min | 78 pi ³ /min | 79 pi ³ /min | 95 pi ³ /min |
| Débit d'air maximum en continu (0,4 pouces d'eau) | 71 pi ³ /min | 70 pi ³ /min | 71 pi ³ /min | 90 pi ³ /min |
| Rendement de récupération de chaleur sensible à 0°C | 55 % @ 36 pi ³ /min | 66 % @ 35 pi ³ /min | 66 % @ 47 pi ³ /min | 66 % @ 47 pi ³ /min |
| Rendement de récupération de chaleur sensible à -25°C | 55 % @ 38 pi ³ /min | 56 % @ 36 pi ³ /min | 60 % @ 48 pi ³ /min | 60 % @ 48 pi ³ /min |
| Rendement de récupération totale à 35°C | s.o. | 50 % @ 36 pi ³ /min | s.o. | s.o. |
| Dimensions | Hauteur : 16,3 po (41,1 cm) • Largeur : 15,5 po (39,4 cm) • Profondeur : 15,6 po (39,6 cm) | | | |
| Prises de pression pour équilibrer le flux d'air | Non | Oui | Oui | Oui |
| Volets d'équilibrage | Non | Oui | Oui | Oui |
| Efficacité du ventilateur | 0,9 pi ³ /min/W | 1,0 pi ³ /min/W | 1,2 pi ³ /min/W | 1,2 pi ³ /min/W |
| Consommation électrique (basse vitesse) | 40 W | 34 W | 36 W | 38 W |
| Compatibilité commande murale | Déshumidistat (incluse) | Deco-Touch, Altitude, Lite-Touch, Constructo, Simple-Touch | Deco-Touch, Altitude, Lite-Touch, Constructo, Simple-Touch | Deco-Touch, Altitude, Lite-Touch, Constructo, Simple-Touch |
| Garantie sur les pièces | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| Garantie sur le noyau | Limitée à vie | 5 ans | Limitée à vie | Limitée à vie |
|   | Oui | Oui | Oui | Oui |
|  | Non | Non | Non | Oui |
| *Répond aux exigences du programme Novoclimat 2.0™ au Québec, Canada | Non | Non | Non | Oui |

Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis, veuillez consulter la fiche technique sur www.venmar.ca.

Offert chez ce détaillant autorisé :



Venmar Ventilation inc., Groupe Résidentiel
550, boul. Lemire, Drummondville (Québec) Canada J2C 7W9
Sans frais : 1 800 567-3855 (Canada et États-Unis)

www.venmar.ca