DAIKIN

AIR INTELLIGENCE™

CONFORT POUR LA VIE

Option unique dans l'industrie !!! << Jusqu'à 12 ans de main d'oeuvre de DAIKIN >>

Série Centrale

Système pour conduit

Jusqu'à 21 SEER

COMPRESSEUR VITESSE VARIABLE

INSIDE DAIKIN

GARANTIE LIMITÉE DE 12 ANS SUR LES PIÈCES

*du FABRICANT

ENERGY STAR

#1 MONDIAL VENTE PRODUITS AC

DAIKIN UNIVERSITY

+ GRAND MANUFACTURIER MONDIAL DE PRODUITS CHAUFFAGE ET AC

MANUFACTURIER DANS PLUS DE 90 USINES ET EN VENTE dans plus DE 150 PAYS

EXPERTISE
et INNOVATION,
la différence Daikin

Daikin Industries Ltd, est le premier fabricant mondial de climatiseurs et de réfrigérants. La société optimise leurs technologies de pointe du contrôle de fluide frigorigène, par la fabrication de ses compresseurs à vitesse variable et de ses pompes à chaleur.

Fondée à Osaka, au Japon en 1924, Daikin et ses filiales opèrent maintenant dans plus de 90 usines de production dans le monde et emploient un effectif mondial de 59,000 employés. Les produits Daikin sont disponibles dans plus de 150 pays.

Visitez-nous au www.daikinquebec.net

DAIKIN CONFORT PRO

DAIKIN PROMESSE CONFORT

Daikin CONFORT PRO et la Promesse de Confort Daikin

Les Professionnels du confort Daikin ont accès à l'une des gammes les plus complètes de produits et de systèmes de confort intérieur. Vous aurez la tranquilité d'esprit, car votre professionnel du confort vous offrira le meilleur service, même après vente. Notre engagement à vous offrir le confort pour la vie est représenté et consolidé dans La Promesse de confort Daikin.

Certification Energy Star selon les combinations recommandées

THERMOPOMPES ET CLIMATISEURS

Série
DZ18TC et DZ16TC
DX18TC et DX16TC

-Thermopompes et Climatiseurs
-Réfrigérant R-410A
-Compresseur scroll haute-efficacité Copeland®
-Isolant acoustique haute densité
-Technologie avancée Copeland® CoreSense™
-Technologie de dégivrage silencieux demande / temps
-Moteur de ventilateur ECM

2 STAGES UltraTech
PERFORMANTE
JUSQU'À 18 et 16 SEER
JUSQU'À 9.75 HSPF

Série
DZ16SA
DX16SA

-Thermopompe DZ16 SA / Climatiseur DX16SA
-Réfrigérant R-410A
-Compresseur Scroll Copeland®
-Isolant acoustique haute densité
-Technologie avancée Copeland®
-Technologie de dégivrage silencieux demande / temps
-Moteur de ventilateur ECM

1 STAGE
EFFICACE
JUSQU'À 16 SEER
JUSQU'À 9.5 HSPF

Série
DZ14SA
*DX14SA**

-Thermopompe DZ14SA / Climatiseur DX14SA
-Réfrigérant R-410A
-Compresseur Scroll Copeland®
-Isolant acoustique haute densité
-Technologie avancée Copeland®
-Technologie de dégivrage silencieux demande / temps
* DX14SA Climatiseur n'est pas Energy Star

1 STAGE
ÉCONOMIQUE
JUSQU'À 15 SEER
JUSQU'À 9 HSPF

L'INTELLIGENCE DAIKIN INSIDE™

Cette pompe à chaleur est unique en raison de l'utilisation d'un compresseur conçu, fabriqué et testé par Daikin pour son rendement. Avec plus de 30 millions de compresseurs à vitesse variable fabriqués à ce jour depuis plus de 30 ans, vous pouvez compter sur un design éprouvé avec Daikin Inside™.

DZ20 TECHNOLOGIE JAPONAISE

INVERTER Daikin

Systéme complet **Vitesse** VARIABLE

ComfortNet CONTROL SYSTEM

JUSQU'À 21 SEER
JUSQU'À 10 HSPF
* Technologie de dégivrage silencieux sur demande
* Contrôle CTK04 requis

INTELLIGENCE DAIKIN INSIDE
La conception, fabrication et application des technologies Daikin assurent un fonctionnement inégalé autant en climatisation qu'en chauffage.

COMPRESSEUR À VITESSE VARIABLE DAIKIN
Compresseur INVERTER conçu et fabriqué par Daikin, le Manufacturier japonais #1 mondial en climatisation et chauffage.

SYSTÈME-COMPATIBLE ConfortNet COMMUNIQUANT
Surveille continuellement la performance du système et possibilité de le contrôler à distance en option.

SILENCIEUSE
Isolant acoustique haute densité réduisant le niveau sonore tout au long de son opération.

MOTEUR DE VENTILATEUR ECM HAUTE EFFICACITÉ
Fournit un débit d'air constant et silencieux au serpentin extérieur.

CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT PERFORMANTE
Serpentin avec tubulure de cuivre 7 mm avec ailettes ondulées pour un transfert accru de la chaleur.

1 Le compresseur à vitesse variable Daikin Inside™ offre un rendement allant jusqu'à 10 HSPF, réduisant ainsi les factures d'électricité par rapport aux compresseurs à une phase offrant un HSPF inférieur.

2 La tubulure en cuivre 7 mm conçue pour la réfrigération. La configuration des ailettes d'aluminium du serpentin de condensation offrent des propriétés de transfert unique.

3 Le moteur du ventilateur ECM à haute efficacité possède une conception évoluée

4 Le boitier en acier galvanisé résiste aux intempéries et protège votre système avec le couvercle en peinture émaillée cuite au four.

5 L'isolation de l'enveloppe acoustique haute densité a été conçue pour réduire les niveaux sonores (par rapport aux unités ne disposant pas d'enveloppe acoustique) pour offrir des années de confort en silence.

6 Compatible avec le système ComfortNet™. Améliorez l'aspect du confort et des thermostats communicants. Disposant d'un interface tactile facile d'utilisation.

7 Intelligence Daikin Inside™ un système de contrôle et de diagnostic raffiné qui permet d'analyser et cerner les erreurs possibles pour faciliter le service.

8 Accumulateur de réfrigérant de qualité commercial installé en usine .

GARANTIE* LIMITÉE DE 12 ANS SUR LES PIÈCES

GARANTIE 12 ANS PIÈCES

Unique dans l'industrie et démontrant une confiance absolue, une garantie limitée de 12 ans sur les pièces. Aussi disponible, 12 ans de main-d'oeuvre du fabricant Daikin.

Garantie de remplacement
Avec l'option d'un contrat d'entretien annuel sur le produit avec votre Professionnel du confort , Daikin vous offre sans frais la garantie de remplacement de l'appareil. Tranquilité d'esprit pour les six à douze prochaines années selon le modèle admissible. Voir les détails auprès de votre professionnel.

SEER = TRÈs et HSPF = FRSC. Certification Energy Star selon les combinations recommandées

FIT™

CLIMATISEUR
Série *FIT*

-Jusqu'à 18 de SEER
-Design compact et Léger - Parfait pour les espaces restreints.
-Compresseur INVERTER Daikin Swing - Silencieux et fiable
-Compatible avec le thermostat CTK04 communicant.
-Compatible avec le filtre Premium de Daikin MERV 15
-Facile d'entretien.
*Thermopompe bientôt disponible. Demandez auprès de votre détaillant.

L'ALTERNATIVE AUX SYSTÈMES DE TYPE TRADITIONNEL

FOURNAISE À GAZ

Compatible avec la série FIT

Série
DM97MC
DM96VC

- Échangeur thermique tubulaire en acier inoxydable robuste.
-Ventilateur totalement isolé et design en D.
-Certifié pour évacuation directe (2 tuyaux)et indirecte (1 tuyaux).
-Connexion pratique côté gauche ou côté droit pour le gaz.
-Tableau auto-diagnostique de commande avec l'historique du code d'erreur et à un double affichage à 7 segments.

CABINET DE VENTILATION

ECM
multi vitesses
3 à 25 Kw
Valve Thermique

Série
ASPT

-Cabinet de ventilation avec serpentin
-Moteur de ventilateur ECM à entrainement direct
-Serpentin d'aluminium à repositionnement rapide
-Bac à condensation thermoplastique sans substance chimique
-Rigidité du cabinet SmartFrame™
-Moins de 2,0% de fuites d'air à 1.0 pouce d'eau

VENTILO-CONVECTEUR

ECM
vitesse variable
3 à 20 Kw
Sans serpentin

Série
MBVC

-Ventilo-convecteur MBVC sans serpentin
-Moteur de ventilateur ECM à vitesse variable
-Option de réglage en bas CFM pour un confort en déshumidification
-Mode ventilation seulement
* Ventilo-Convecteur MBR aussi disponible

Série
CAPE
CAPEA
CHPE

SERPENTINS
compatible avec la série FIT

- Valve expension-électronique (EEV)
-Réfrigérant R-410A
-Serpentins évaporateur tout-aluminium
-Cuve de drainage thermoplastique résistant à la rouille et haute température
-Mode ventilation seulement

SERPENTINS

Série
CAPF
CAUF

- Valve expension-électronique (EEV)
-Réfrigérant R-410A
-Serpentins évaporateur tout-aluminium
-Cuve de drainage thermoplastique résistant
à la rouille et haute température
-Mode ventilation seulement

FOURNAISE À GAZ HAUTE EFFICACITÉ

Série DM97MC

GARANTIE LIMITÉE À VIE SUR L'ÉCHANGEUR THERMIQUE

MODULANTE **Vitesse** VARIABLE

- Valve à gaz modulante, elle se règle par elle-même afin d'optimiser la quantité de puissance nécessaire selon les besoins de la résidence.
- Échangeur thermique tubulaire en acier inoxydable robuste
- Échangeur thermique secondaire en acier inoxydable de 1/2'' à 3/8''
- Section du ventilateur totalement isolée et design en D pour un alignement de la cage de ventilation
- Certifiée pour évacuation directe (2 tuyaux) et indirecte (1 tuyau)
- Connexion pratique coté gauche ou coté droit pour le gaz
- Tableau auto-diagnostic avec l'historique du code d'erreur, affichage à 7 segments
- Bornes basse tension, pour purificateur d'air électronique et humidificateur
- Modes disponibles Auto-Confort et de déshumidification améliorée

ECM vitesse variable
MODULANTE
MULTI POSITIONS
JUSQU'À 97 AFUE
ALLUMEUR nitride de silicone

ENERGY STAR — ComfortNet CONTROL SYSTEM

Série DM96VC

GARANTIE LIMITÉE À VIE SUR L'ÉCHANGEUR THERMIQUE

- Échangeur thermique tubulaire en acier inoxydable robuste
- Échangeur thermique secondaire en acier inoxydable de 1/2'' à 3/8''
- Ventilateur totalement isolé et design en D pour un alignement de la cage de ventilation
- Certifiée pour évacuation directe (2 tuyaux) et indirecte (1 tuyau)
- Connexion pratique coté gauche ou coté droit pour le gaz
- Tableau auto-diagnostic de commande avec l'historique du code d'erreur et à un double affichage à 7 segments
- Bornes basse tension, pour purificateur d'air électronique et humidificateur
- Modes disponibles Auto-Confort et de déshumidification améliorée

2 STAGES
ECM vitesse variable
MULTI POSITIONS
JUSQU'À 96 AFUE
ALLUMEUR nitride de silicone

ENERGY STAR

Série DM96VE

GARANTIE LIMITÉE À VIE SUR L'ÉCHANGEUR THERMIQUE

- Échangeur thermique tubulaire en acier inoxydable robuste
- Échangeur thermique secondaire en acier inoxydable de 1/2'' à 3/8''
- Ventilateur totalement isolé et design en D pour un alignement de la cage de ventilation
- Certifiée pour évacuation directe (2 tuyaux) et indirecte (1 tuyau)
- Connexion pratique coté gauche ou coté droit pour le gaz
- Tableau auto-diagnostic de commande avec l'historique du code d'erreur et à un double affichage à 7 segments
- Bornes basse tension, pour purificateur d'air électronique et humidificateur
- Modes disponibles Auto-Confort et de déshumidification améliorée

2 STAGES
ECM multi vitesses
MULTI POSITIONS
JUSQU'À 96 AFUE
ALLUMEUR nitride de silicone

ENERGY STAR

Série DM92SS

GARANTIE LIMITÉE À VIE SUR L'ÉCHANGEUR THERMIQUE

- Échangeur thermique tubulaire en acier inoxydable robuste
- Échangeur thermique secondaire en acier inoxydable de 1/2'' à 3/8''
- Certifiée pour évacuation directe (2 tuyaux) et indirecte (1 tuyau)
- Connexion pratique coté gauche ou coté droit pour le gaz
- Bornes basse tension, pour purificateur d'air électronique et humidificateur

1 STAGE
MULTI vitesses
MULTI POSITIONS
JUSQU'À 92 AFUE
ALLUMEUR nitride de silicone

CLEAN COMFORt™

Le confort à l'intérieur de votre maison représente beaucoup pour nous. La qualité de l'air intérieure de votre demeure est par définition essentielle .

VISITEZ www.daikinquebec.net

SPÉCIFICATIONS PRODUITS

THERMOPOMPE DZ20VC	Tonnes	Dimensions			Valve de service		dBs Min/ Inter/ Max	Poids (lbs)
		L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
DZ20VC0241A*	2	35½	35½	38¼	⅜"	¾"	58/61/68	240
DZ20VC0361A*	3	35½	35½	41¼	⅜"	⅞"	56/64/74	305
DZ20VC0481A*	4	35½	35½	41¼	⅜"	⅞"	56/64/74	305
DZ20VC0601A*	5	35½	35½	41¼	⅜"	⅞"	56/61/74	365
Garantie limitée de 12 ans pièces • Option de remplacement de 12 ans								

THERMOPOMPE DZ18TC	Tonnes	Dimensions			Valve de service		dBs	Poids (lbs)
		L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
DZ18TC0361A	3	35½	35½	38¼	⅜"	**⅞"**	72	**268**
DZ18TC0481A	4	35½	35½	38¼	⅜"	**1⅛"**	73	**330**
DZ18TC0601A	4	35½	35½	38¼	⅜"	**1⅛"**	**75**	**336**
Garantie limitée de 12 ans pièces • Option de remplacement de 12 ans								

THERMOPOMPE DZ16TC	Tonnes	Dimensions			Valve de service		dBs	Poids (lbs)
		L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
DZ16TC0241A*	2	29	29	38¼	⅜"	¾"	72	208
DZ16TC0361A*	3	35½	35½	38¼	⅜"	⅞"	73	255
DZ16TC0481A*	4	35½	35½	38¼	⅜"	⅞"	74	327
DZ16TC0601A*	5	35½	35½	38¼	⅜"	⅞"	75	331
Garantie limitée de 12 ans pièces • Option de remplacement de 12 ans								

THERMOPOMPE DZ16SA	Tonnes	Dimensions			Valve de service		dBs	Poids (lbs)
		L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
DZ16SA0241B*	2	35½	35½	35	⅜"	¾"	74	180
DZ16SA0301B*	2.5	35½	35½	35	⅜"	⅞"	74	186
DZ16SA0361B*	3	35½	35½	40	⅜"	⅞"	72	220
DZ16SA0421B*	3.5	29	29	36⅜	⅜"	⅞"	72	226
DZ16SA0481B*	4	35½	35½	35	⅜"	⅞"	73	250
DZ16SA0601B*	5	35½	35½	40	⅜"	⅞"	75	306
Garantie limitée de 12 ans pièces • Option de remplacement de 6 ans								

THERMOPOMPE DZ14SA	Tonnes	Dimensions			Valve de service		dBs	Poids (lbs)
		L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
DZ14SA0241K*	2	29	29	34¼	⅜"	¾"	72	171
DZ14SA0301K*	2.5	29	29	36¼	⅜"	¾"	72	173
DZ14SA0361K*	3	29	29	36¼	⅜"	¾"	74	191
DZ14SA0421K*	3.5	35½	35½	39¾	⅜"	⅞"	73	226
DZ14SA0481K	4	29	29	36¼	⅜"	⅞"	74	273
DZ14SA0601K*	5	35½	35½	34¼	⅜"	⅞"	75	277
Garantie limitée de 12 ans pièces • Option de remplacement de 6 ans								

CLIMATISEUR DX17VSS	Tonnes	Dimensions			Valve de service		dBs	Poids (lbs)
		L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
DX17VSS181AA	1.5	36⅝	13⅞	**27⅜**	⅜"	¾"	58	112
DX17VSS241AA	2	36⅝	13⅞	27⅜	⅜"	¾"	59	112
DX17VSS301AA	2.5	36⅝	13⅞	27⅜	⅜"	⅞"	60	121
DX17VSS361AA	3	36⅝	13⅞	27⅜	⅜"	⅞"	60	128
DX17VSS421AA	3.5	37	12⅝	39	⅜"	⅞"	65	168
DX17VSS481AA	4	37	12⅝	39	⅜"	⅞"	65	168
DX17VSS601AA	5	37	12⅝	39	⅜"	⅞"	66	181
Garantie limitée de 12 ans pièces • Option de remplacement de 6 ans								

CLIMATISEUR DX16TC	Tonnes	Dimensions			Valve de service		dBs	Poids (lbs)
		L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
DX16TC0241A*	2	29	29	32¼	⅜"	¾"	71	198
DX16TC0361A*	3	29	29	32¼	⅜"	¾"	73	202
DX16TC0481A*	4	35½	35½	36¼	⅜"	⅞"	74	241
DX16TC0601A*	5	35½	35½	38¼	⅜"	⅞"	75	301
Garantie limitée de 12 ans pièces • Option de remplacement de 6 ans								

CLIMATISEUR DX16SA	Tonnes	Dimensions			Valve de service		dBs	Poids (lbs)
		L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
DX16SA0241A*	2	35½	35½	35	⅜"	¾"	74	180
DX16SA0301A*	2.5	35½	35½	35	⅜"	⅞"	74	186
DX16SA0361A*	3	35½	35½	40	⅜"	⅞"	72	220
DX16SA0421A*	3.5	29	29	36⅜	⅜"	⅞"	72	226
DX16SA0481A*	4	35½	35½	35	⅜"	⅞"	73	250
DX16SA0601A*	5	35½	35½	40	⅜"	⅞"	75	306
Garantie limitée de 12 ans pièces • Option de remplacement de 6 ans								

CLIMATISEUR DX14SA	Tonnes	Dimensions			Valve de service		dBs	Poids (lbs)
		L"	P"	H"	Liquide	Gaz		
DX14SA0241A*	2	26	26	27½	⅜"	¾"	71	160
DX14SA0301A*	2.5	29	29	32½	⅜"	¾"	71	167
DX14SA0361A*	3	29	29	32½	⅜"	¾"	72	180
DX14SA0421A*	3.5	29	29	36¼	⅜"	⅞"	73	228
DX14SA0481A*	4	35½	35½	36¼	⅜"	⅞"	73	241
DX14SA0601A*	5	35½	35½	38¼	⅜"	⅞"	74	301
Garantie limitée de 12 ans pièces • Option de remplacement de 6 ans								

Cabinet ASPT	Capacité en climatisation	Élément électrique* (kW)	Dimensions			Valve de service		Poids (lbs)
			L"	P"	H"	Liquide	Gaz	
ASPT29B14*	24 000	3, 5, 6, 8, 10,	17½	21	45	⅜	¾	129
ASPT30C14*	30 000	3, 5, 6, 8, 10, 15	21	21	49	⅜	⅞	118
ASPT37C14	36 000	3, 5, 6, 8, 10, 15, 19	21	21	53 7/16	⅜	⅞	144
ASPT47D14	42 000	3, 5, 6, 8, 10, 15, 20	24½	21	53 7/16	⅜	⅞	155
ASPT49D14	48 000	3, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25	24½	21	58	⅜	⅞	167
ASPT61D14*	60 000	3, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25	24½	21	58	⅜	⅞	167
NOTE : ASPT30C14 modèle fin de ligne*								
Garantie limitée de 12 ans pièces								

Ventilateur MBVC	CFM 0.3" ESP Haut/Med/Bas	Élément électrique* (kW)	Moteur HP	Dimensions			Poids (lbs)
				L"	P"	H"	
MBVC1200	1,200 à 600	3, 5, 6, 8, 10, 15	**1/2**	**17½**	**21**	**26**	**67**
MBVC1600	1,600 à 1,000	3, 5, 6, 8, 10, 15	**3/4**	**21**	**21**	**30**	**80**
MBVC2000	2,000 à 1,200	3, 5, 6, 8, 10, 15, 20	**3/4**	**24½**	**21**	**30**	**86**
Garantie limitée de 12 ans pièces							

Ventilateur MBR	CFM 0.3" ESP Haut/Med/Bas	Élément électrique* (kW)	Moteur HP	Dimensions			Poids (lbs)
				L"	P"	H"	
MBR1200	1,100-1,060-940	3, 5, 6, 8, 10, 15, 20	1/3	**17½**	**21**	**26**	62
MBR1600	1,580-1,380-1,000	3, 5, 6, 8, 10, 15, 20	1/3	**21**	**21**	**30**	73
MBR2000	1,860-1,510-1,320	3, 5, 6, 8, 10, 15, 20	1/2	**24½**	**21**	**30**	84
Garantie limitée de 12 ans pièces							

Fournaise à GAZ DM97MC	AFUE %	Haut feu (BTU/h)		Bas feu (BTU/h)		Tonnes Clim	Dimensions		
		Input	Output	Input	Output		L"	P"	H"
DM97MC0603BNA	97	60 000	58 200	**30 000**	29 100	3	17½	28⅞	34½
DM97MC0803BNA	97	80 000	77 600	**40 000**	38 800	3	17½	28⅞	34½
DM97MC1005CNA	97	100 000	97 000	**50 000**	48 500	5	21"	28⅞	34½
Garantie limitée : de 12 ans pièces • À vie échangeur de chaleur • Option de remplacement de 12 ans									

Fournaise à GAZ DM96VC	AFUE %	Haut feu (BTU/h)		Bas feu (BTU/h)		Tonnes Clim	Dimensions		
		Input	Output	Input	Output		L"	P"	H"
DM96VC0453BX	96	40 000	38 400	**28 000**	26 880	3	17½	28⅞	34½
DM96VC0603BN	96	60 000	57 600	**42 000**	40 320	3	17½	28⅞	34½
DM96VC0704CX	96	80 000	76 800	**56 000**	53 760	3	17½	28⅞	34½
DM96VC0803BN	96	80 000	76 800	**56 000**	53 760	4	21"	28⅞	34½
DM96VC0804CN	96	100 000	96 000	**70 000**	67 200	5	21"	28⅞	34½
DM96VC1005CN	96	120 000	115 200	**84 000**	80 640	5	24½	28⅞	34½
Garantie limitée : de 12 ans pièces • À vie échangeur de chaleur • Option de remplacement de 12 ans									

Fournaise à GAZ DM96VE	AFUE %	Haut feu (BTU/h)		Bas feu (BTU/h)		Tonnes Clim	Dimensions		
		Input	Output	Input	Output		L"	P"	H"
DM96VE0402BNA	96	40 000	38 400	**28 000**	26 880	2	17½	28⅞	34½
DM96VE0603BNA	96	60 000	57 600	**42 000**	40 320	3	17½	28⅞	34½
DM96VE0803BNA	96	80 000	76 800	**56 000**	53 760	3	17½	28⅞	34½
Garantie limitée : de 12 ans pièces • À vie échangeur de chaleur • Option de remplacement de 6 ans									

Fournaise à GAZ DM92SS	AFUE %	Haut feu (BTU/h)	Bas feu (BTU/h)	Tonnes Clim	Dimensions		
		Input	Output		L"	P"	H"
DM92SS0402BNA	92	40 000	36 840	3	17½	28 3/4	34½
DM92SS0603BNA	92	60 000	55 260	3	17½	28 3/4	34½
DM92SS0803BNA	92	80 000	73 680	3	17½	28 3/4	34½
DM92SS0804BNA	92	80 000	73 680	5	21"	28 3/4	34½
DM92SS1004BNA	92	100 000	92 100	5	21"	28 3/4	34½
DM92SS1005BNA	92	100 000	92 100	5	21"	28 3/4	34½
DM92SS1205BNA	92	120 000	110 520	5	24½	28 3/4	34½
Garantie limitée : de 12 ans pièces • À vie échangeur de chaleur • Option de remplacement de 12 ans							

Profitez du confort et des économies d'énergie tout au long de l'année. Doit être jumelé à des appareils certifiés pour correspondre à la norme ENERGY STAR© en vigueur. Pour plus de détails, visitez www.energystar.go

Deluxair.ca Division de Emco Corporation

* Droits de reproduction réservés ©Deluxair
La reproduction d'informations ou de données, même partielle, est strictement interdite et constitue un acte de contrefaçon sanctionné pénalement.
La reproduction totale ou partielle des marques, logos, dessins, graphiques, textes et analyses présents sur la brochure est formellement interdite.

DAIKIN CONFORT PRO — DAIKIN

Notre engagement continu à fabriquer des produits de qualité peut signifier la modification de leurs caractéristiques sans avis préalable.

© 2019 **DAIKIN NORTH AMERICA LLC**

Houston, Texas • États-Unis

www.daikinquebec.net

CGAV2019-C

Les produits sont sujets à des améliorations continues. Daikin se réserve le droit de modifier les spécifications et l'information contenues dans ce feuillet sans préavis et sans engagement de notre part.