



Petit. Performant. Économique.

L'échangeur d'air préféré
des petits espaces.

- Économique
- Minimum d'espace requis
- Silencieux
- Installation rapide et facile

This product earned the ENERGY STAR® by meeting strict energy efficiency guidelines set by Natural Resources Canada and the US EPA. It meets ENERGY STAR® requirements only when used in Canada.

Le présent produit est homologué ENERGY STAR® parce qu'il respecte les exigences rigoureuses en matière d'efficacité énergétique établies par Ressources naturelles Canada et l'EPA des États-Unis. Il répond aux exigences ENERGY STAR® uniquement lorsqu'il est utilisé au Canada.



HRV
KUBIX



WARNING
Risk of electric shock: Can cause injury or death. Read manual and disconnect unit from power source before performing any maintenance or service.

AVERTISSEMENT
Risque d'électrocution: Peut causer des blessures ou la mort. Lire le manuel et débrancher l'appareil avant toute maintenance ou réparation.

Pressure Point	Static Press. Pa (Inch H ₂ O)	
	CHAFMCM	CHAFMCM
0.1	20	0.8
0.15	30	1.2
0.2	40	1.6
0.25	50	2.0
0.3	60	2.4
0.35	70	2.8
0.4	80	3.2
0.45	90	3.6
0.5	100	4.0
0.55	110	4.4
0.6	120	4.8
0.65	130	5.2
0.7	140	5.6
0.75	150	6.0
0.8	160	6.4
0.85	170	6.8
0.9	180	7.2
0.95	190	7.6
1.0	200	8.0



La perfection au cube!



- Crochets intégrés
- Trousse de suspension incluse
- Support mural optionnel
- Raccord de drain intégré facilitant l'installation

Créé pour vos clients.
Conçu pour vous.

KUBIX

- À partir de 30 lb (13,6 kg)
- Bouches rondes de 4 pouces
- Qualité Venmar
- Équilibrage rapide et facile
- Ventilateur silencieux et performant (brevet en instance)



Spécifications	VRC	VRC Plus	VRE
Numéro de pièce	44100 (bouches sur le dessus)	44102 (bouches sur le dessus) 44103 (bouches sur les côtés)	44112 (bouches sur le dessus) 44113 (bouches sur les côtés)
Débit d'air maximum en continu (à 0,4 po pression)	70 pcm	70 pcm	70 pcm
Débit d'air minimum en continu (à 0,4 po pression)	35 pcm	35 pcm	35 pcm
Rendement de récupération de chaleur sensible à 0 °C (35 pcm nominal)	55 %	67 %	66 %
Rendement de récupération de chaleur sensible à 0 °C (64 pcm nominal)	48 %	61 %	60 %
Rendement de récupération de chaleur sensible à -25 °C (35 pcm nominal)	53 %	58 %	56 %
Rendement de récupération total à 35 °C	s.o.	s.o.	50 %
Dimensions	Hauteur : 16,3 po (41,4 cm) • Largeur : 15,5 po (39,4 cm) • Profondeur : 15,6 po (39,6 cm)		
Prises de pression pour équilibrer le flux d'air	Non	Oui	Oui
Volets de balancement	Non	Oui	Oui
Consommation électrique (basse vitesse)	1 pcm/watt	Plus de 1 pcm/watt	1 pcm/watt
Compatibilité commande murale	Bouton-poussoir 20 min, Déshumidistat (inclus)	Altitude, Lite Touch, Constructo, Déshumidistat, Bouton-poussoir 20 min	Altitude, Lite Touch, Constructo, Déshumidistat, Bouton-poussoir 20 min
Garantie sur les pièces	2 ans	2 ans	2 ans
Garantie sur le noyau	À vie limitée	À vie limitée	5 ans
 	Oui	Oui	Oui
	Non	Oui	Oui
Répond aux exigences du programme Novoclimat ^{MC}	Non	Oui	Oui

Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis, veuillez consulter la fiche technique sur www.venmar.ca.

Disponible chez ce détaillant autorisé :


VENMAR
AVS
LE CHOIX DES PROFESSIONNELS

Venmar Ventilation inc., Groupe résidentiel
550, boul. Lemire, Drummondville (Québec) Canada J2C 7W9
Sans frais : 1 800 567-3855 (Canada et États-Unis)
www.venmar.ca

