



CONFORT POUR LA VIE

Option
unique dans
l'industrie !!!
<< Jusqu'à 12 ans
de main d'oeuvre
de DAIKIN >>



-25°C



MultiZones
Aurora MXS



-15°C

CAPACITÉ ACCRUE
Jusqu'à 100% de puissance
de chauffage à -15 °c

Système mural sans-conduit
Jusqu'à 21.7 SEER
COMPRESSEUR VITESSE VARIABLE

THERMOPOMPE
INVERTER
R-410A




GARANTIE
LIMITÉE
DE 12 ANS
SUR LES PIÈCES

*du FABRICANT



*Valable pour les systèmes multizones Aurora

#1 MONDIAL
VENTE
PRODUITS AC

DAIKIN
UNIVERSITY

+ GRAND
MANUFACTURIER
MONDIAL DE PRODUITS
CHAUFFAGE ET AC

MANUFACTURIER DANS PLUS DE
90 USINES ET EN
VENTE DANS PLUS
DE 150 PAYS

EXPERTISE et INNOVATION, la différence Daikin



Daikin Industries, Ltd est le premier fabricant mondial de climatiseurs et de réfrigérants. La société optimise leurs technologies avancées du contrôle de fluide frigorigène, de la fabrication des compresseurs vitesse variable et des pompes à chaleur.

Daikin est à l'avant garde du développement de solution de climatisation et de grande qualité pour les maisons, les bureaux et les installations industrielles. Fondée à Osaka, au Japon en 1924, Daikin et ses filiales opèrent maintenant dans plus de 90 usines de production dans le monde et emploient un effectif mondial de 59,000 employés. Les produits Daikin sont disponibles dans plus de 150 pays. Uniques dans l'industrie et démontrant une confiance absolue, ils offrent une garantie jusqu'à 12 ans sur les pièces.

Visitez-nous au www.daikinquebec.net

Thermopompe Aurora la différence



**CAPACITÉ ACCRUE - Jusqu' à 100%
de puissance de chauffage à -15 °C**

Les thermopompes Aurora maintiennent 100% de leur capacité de chauffage jusqu'à -15°C. Elles peuvent donc supporter les conditions météo extrêmes, tout en ayant un rendement énergétique excellent.

Fonctionne jusqu'à -25°C avec l'équipement approprié



Opération silencieuse de l'unité extérieure. Peut réduire le niveau sonore jusqu'à 3 dB lorsque nécessaire.



Mode auto-redémarrage. L'unité mémorise ses réglages en cas de panne électrique.



COP de la différence

COP= Énergie produite / Énergie consommée

POURQUOI EST-CE SI IMPORTANT?

COP	Huile	Gaz naturel	Électricité	Aurora
	.85	.95	1.00	4.56 (Multizones)



Quand le COP est plus grand que 1, il en résulte un système produisant plus d'énergie de chauffage que d'énergie consommée. Plus le COP augmente, plus grande est l'efficacité énergétique et plus faibles sont les coûts d'utilisation.

Voyez la différence

Un design flexible!

Un choix d'unités intérieures assurant une performance optimale pour une application selon vos besoins. Permet une intégration harmonieuse et un confort idéal dans toutes les pièces.



Un simple ajustement et l'unité cassette peut modifier le côté du débit d'air qui sera utilisé selon l'installation choisie.

EMURA unité murale *"Design unique, moderne et épuré"*



Distribution de l'air 3-D pour assurer une température égale à travers la pièce.



Mode Confort.
Prévention des courants d'air froid et chaud par le positionnement automatique adéquat des volets.



Oeil intelligent 2-zones se met en mode économie d'énergie s'il n'y a pas de mouvement pendant plus de 20 minutes. Détecte également lorsqu'une personne entre dans la pièce et dirige le courant d'air loin de celle-ci.



Filtre photocatalytique à apatite de titane



FVXS unité console



Mode auto-redémarrage.
L'unité mémorise ses réglages en cas de panne électrique.



Mode déshumidification.
Donne priorité à diminuer l'humidité de la pièce plutôt qu'à la température.



Mode Confort.
Prévention des courants d'air froid et chaud par le positionnement automatique adéquat des volets.



Mode puissance.
Augmentation pendant 20 min. de la capacité de chauffage ou de climatisation.



Filtre photocatalytique à apatite de titane.



CTXS et FTXS unités murales



Distribution de l'air 3-D pour assurer une température égale à travers la pièce.



L'oeil intelligent infrarouge détecte les mouvements dans la pièce et change la température durant les périodes innocées.



Mode puissance.
Augmentation pendant 20 min. de la capacité de chauffage ou de climatisation.



Mode auto-redémarrage.
L'unité mémorise ses réglages en cas de panne électrique.



Filtre photocatalytique à apatite de titane.



Pas de courant d'air froid en début d'opération.



VISTA unité cassette



Prévention des courants d'air.
Dirige l'air chaud au plancher en hiver et l'air frais dans toute la pièce en été pour un confort optimal.



Contrôle individuel des volets pour éviter les courants d'air.



Option #BRYQ60A2W or BRYQ60A2S.
Les détecteurs infrarouges de présence et de plancher se mettent en mode économie d'énergie s'il n'y a pas de mouvement pendant plus de 20 minutes. Détecte la température ambiante du plancher pour assurer une distribution égale de la température dans toute la pièce.



FDMQ, FDXS et CDXS unités gainables



Mode puissance.
Augmentation pendant 20 min. de la capacité de chauffage ou de climatisation.



Niveau sonore intérieur aussi bas que 31 dB(A)



Pas de courant d'air froid en début d'opération.



Connecté à la différence

Contrôlez facilement votre système de climatisation, que ce soit dans le confort de votre salon ou partout dans le monde avec l'application Daikin Comfort Control. Vous n'avez qu'à installer l'adaptateur d'interface sans fil* aux unités intérieures de votre système et le tour est joué.

*Offert en option / non inclus



#BRP072A43
Compatible avec les modèles
série 19, Aurora simple zone,
LV, NV, MXS, MXL Aurora,
Quaternity, Emura simple zone

Unité intérieure MURALE - CTXS et FTXS

No de modèle	CTXS07LVJU	FTXS09LVJU	FTXS12LVJU	FTXS15LVJU	FTXS18LVJU	FTXS24LVJU	Unité intérieure MURALE - EMURA *
Capacité en climatisation (Nominale)	Btu/h 7 000	9 000	12 000	15 000	18 000	24 000	FTXR09LVJU/FTXR09TVJUS 9 000
Circulation d'air climatisation (H/M/B/S)	PCM 332/261/194/145	381/279/194/145	403/307/205/155	568/477/385/360	583/484/385/360	643/494/350/328	FTXR12LVJU/FTXR12TVJUS 12 000
Circulation d'air chauffage (H/M/B/S)	PCM 350/290/233/219	420/321/233/219	438/335/240/212	593/505/417/371	625/526/431/399	699/572/445/403	FTXR15LVJU/FTXR15TVJUS 15 000
Niveau sonore - Climatisation (H/M/B/S)	dB(A) 38/32/25/22	41/33/25/22	45/37/29/23	45/40/35/32	46/41/36/33	51/44/37/34	FTXR18LVJU/FTXR18TVJUS 18 000
Niveau sonore - Chauffage (H/M/B/S)	dB(A) 38/33/28/25	42/35/28/25	45/39/29/26	43/38/33/30	45/40/35/32	48/42/37/34	FTXR24LVJU/FTXR24TVJUS 24 000
Raccordements	Liquide (O.D.) po Gaz (O.D.) po	Ø 1/4 Ø 3/8	Ø 1/4 Ø 3/8	Ø 1/4 Ø 3/8	Ø 1/4 Ø 1/2	Ø 1/4 Ø 5/8	FTXR32LVJU/FTXR32TVJUS 32 000
des lignes	Drain (O.D.) po	Ø 5/8	Ø 5/8	Ø 11/16	Ø 5/8	Ø 5/8	FTXR36LVJU/FTXR36TVJUS 36 000
Dimensions (H x L x P)	po.	11-5/8 x 31-1/2 x 8-7/16	13-3/8 x 41-5/16 x 9-3/4	13-3/8 x 41-5/16 x 9-3/4	13-3/8 x 41-5/16 x 9-3/4	11-15/16 x 39-5/16 x 8-3/8	FTXR48LVJU/FTXR48TVJUS 48 000
Poids	livres	20.0	22.0	31.0	31.0	31.0	FTXR60LVJU/FTXR60TVJUS 60 000

Unité intérieure CONSOLE - FVXS

No de modèle	FVXS09NVJU	FVXS12NVJU	FVXS15LVJU	FVXS18NVJU	Unité intérieure CASSETTE 2' x 2' - FFO
Capacité en climatisation (Nominale)	Btu/h 9 000	12 000	15 000	24 000	FFO092VJU 9 000
Circulation d'air - Climatisation (H/M/B/S)	PCM 290/230/169/145	300/237/173/159	378/325/275/233	378/325/275/233	FFO122VJU 12 000
Circulation d'air chauffage (H/M/B/S)	PCM 311/244/177/155	332/258/184/166	417/357/300/251	417/357/300/251	FFO152VJU 15 000
Niveau sonore - Clim-Chauf. (H/M/B/S)	dB(A) 38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32	44/40/36/32	FFO182VJU 18 000
Raccordements	Liquide (O.D.) po Gaz (O.D.) po	Ø 1/4 Ø 3/8	Ø 1/4 Ø 1/2	Ø 1/4 Ø 1/2	FFO212VJU 21 000
des lignes	Drain (O.D.) po	Ø 13/16	Ø 13/16	Ø 13/16	FFO242VJU 24 000
Dimensions (H x L x P)	po	25-5/8 x 27-9/16 x 8-1/4	25-5/8 x 27-9/16 x 8-1/4	25-5/8 x 27-9/16 x 8-1/4	FFO272VJU 27 000
Poids	livres	31	31	31	31

Unité intérieure GAINABLE - FDXS et CDXS

No de modèle	FDXS09LVJU	FDXS12LVJU	CDXS15LVJU	CDXS18LVJU	SÉRIE FDMQ - Unité GAINABLE
Pression statique intérieure	"W.G. 0.12	0.12	0.16	0.16	FDMQ09RVJU 9 000
Capacité en climatisation (Nominale)	Btu/h 9 000	12 000	15 000	18 000	FDMQ12RVJU 12 000
Circulation d'air - Climatisation (H/M/B/S)	PCM 305/280/260/235	305/280/260/235	424/388/353/297	424/388/353/297	FDMQ15RVJU 15 000
Circulation d'air chauffage (H/M/B/S)	PCM 305/280/260/235	305/280/260/235	424/388/353/297	424/388/353/297	FDMQ18RVJU 18 000
Niveau sonore - Climatisation (H/M/B/S)	dB(A) 35/33/31/-	35/33/31/-	37/35/33/31	37/35/33/31	FDMQ24RVJU 24 000
Niveau sonore - Chauffage (H/M/B/S)	dB(A) 35/33/31/-	35/33/31/-	37/35/33/31	37/35/33/31	FDMQ32RVJU 32 000
Raccordements	Liquide (O.D.) po Gaz (O.D.) po	Ø 1/4 Ø 3/8	Ø 1/4 Ø 1/2	Ø 1/4 Ø 1/2	FDMQ48RVJU 48 000
des lignes	Drain (O.D.) po	Ø 25/32	Ø 25/32	Ø 25/32	FDMQ60RVJU 60 000
Dimensions (H x L x P)	po	7-7/8 x 27-9/16 x 24-7/16	7-7/8 x 35-7/16 x 24-7/16	7-7/8 x 35-7/16 x 24-7/16	FDMQ72RVJU 72 000
Poids	livres	47.0	60.0	60.0	64.0

Unité extérieure MXS et MXL

No de modèle	2MXS18NMVJU	2MXL18QMVJU	3MXS24RMVJU	3MXL24RMVJU	4MXS36RMVJU	4MXL36TVJU	5MXS48TVJU
Capacité en climatisation (Nominale)	Btu/h 18 000	18 000	24 000	24 000	36 000	36 000	48 000
SEER (HSPF) unités murales	18.9 (10.7)	17 (10.3)	18 (12.5)	18 (12.5)	17.7 (12.2)	21.7 (11.2)	20.2 (12.1)
EER (COP) unités murales	12.5 (4.33)	12.7 (3.33)	12.7 (3.53)	12.7 (3.41)	9.2 (3.89)	12.5 (4.26)	10.5 (3.9)
Fusible max	A 20.0	20.0	25.0	25.0	25.0	35.0	35.0
Niveau sonore - Clim-Chauf.	dB(A) 50/51	50/51	52/54	52/54	54/56	53/55	52/55
Temp. de fonctionnement - Clim.	°F (°C) 14 °-115 °F (-10 °-46 °C)	14 °-115 °F (-10 °-46 °C)	14 °-115 °F (-10 °-46 °C)	14 °-115 °F (-10 °-46 °C)	14 °-115 °F (-10 °-46 °C)	14 °-115 °F (-10 °-46 °C)	14 °-115 °F (-10 °-46 °C)
Temp. de fonctionnement - Chauffage	°F (°C) 5 °-60 °F (-15 °-51 °C)	13 °-60 °F (-25 °-51 °C)	5 °-60 °F (-15 °-51 °C)	13 °-60 °F (-25 °-51 °C)	5 °-60 °F (-15 °-51 °C)	13 °-60 °F (-25 °-51 °C)	5 °-60 °F (-15 °-51 °C)
*Option éléments élect. chauffant pour drainage							
Longueur de tuyauterie total (Max)	pieds 164	164	230	230	230	230	262
Longueur de tuyauterie par zone (Max)	pieds 82	82	82	82	82	98	98
Différentiel en hauteur de tuyauterie (int./ext.)	pieds 49.25	49.25	49.25	49.25	49.25	49.25	49.25
Dimensions (H x L x P)	po 28-15/16 x 34-1/4 x 12-5/8	28-15/16 x 34-1/4 x 12-5/8	28-15/16 x 34-1/4 x 12-5/8	28-15/16 x 34-1/4 x 12-5/8	28-15/16 x 34-1/4 x 12-5/8	34-1/4 x 43-5/16 x 18-1/8	24-1/4 x 43-5/16 x 18-1/8
Poids	livres 123	139	137	140	139	214	216
Élément chauffant compatible	modèles KEH063AAE KEH063AAE KEH063AAE KEH063AAE KEH063AAE KEH082A41 KEH082A41						



Notre engagement continu à fabriquer des produits de qualité peut signifier la modification de leurs caractéristiques sans avis préalable.

© 2019 **DAIKIN NORTH AMERICA LLC**
Houston, Texas - États-Unis



Intertek



Les produits sont sujets à des améliorations continues. Daikin se réserve le droit de modifier les spécifications et l'information contenue dans ce feuillet sans préavis et sans engagement de notre part.