



**17 SEER / 10 HSPF**

**INVERTER**

**R410A**

**WINDAIR**

**UNE TECHNOLOGIE**  
*verte & intelligente* 

Climatiseurs  
et thermopompes  
à vitesse variable

**COMPRESSEUR ONDULEUR (INVERTER)**

Compresseur à la fine pointe de la technologie.  
Réduction du bruit améliorant votre confort.

**MODE TURBO**

Vitesse accélérée permettant de climatiser  
plus rapidement.

**VOLET MOTORISÉ HORIZONTAL**

Permet d'orienter le jet d'air avec la télécommande  
dans la direction souhaitée.  
En mouvement auto ou statique.

**VÉRROUILLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE**

Sécurité accrue pour les enfants, fonction de  
verrouillage disponible.

**MINUTERIE**

Programmation pratique selon vos besoins.

**ÉLÉMENT CHAUFFANT**

Inclus pour la thermopompe.

Wifi en option

Thermostat filé en option

Unité compacte et silencieuse

**GARANTIE**  
**5 ANS**  
**COMPRESSEUR**  
**5 ANS**  
**SUR LES PIÈCES**

Aussi disponible:

-Garantie jusqu'à 10 ans sur les pièces

\*Détails auprès de votre concessionnaire

### CLIMATISEURS ET THERMOPOMPES SIMPLE ZONE

Modèle	BB09UR3SVDTE	DWH12UR3SVETE	DWH18UR3SXATE	BB24UR3SVDTE	DWC12TR3SVETE	DWC18TR3SXATE
Capacité (BTU/hr)						
- climatisation	9,000	12,000	18,000	24,000	12,000	18,000
- chauffage	10,000	13,000	20,000	24,500	-	-
Variation de capacité (BTU/hr)						
- climatisation	4,500-10,000	5,500-13,500	6,500-19,500	8,000-26,500	5,500-13,500	6,500-19,500
- chauffage	4,500-10,000	5,500-13,500	6,000-21,500	8,000-26,500	-	-
SEER - Climatisation	16.3	16.7	17.6	17.6	16.9	18.3
EER climatisation (BTU/W)	10.98	10.71	10.59	10.48	11.12	10.59
HSPF - Chauffage	9.1	9.0	10.1	9.8	-	-
COP chauffage (W/W)	3.4	3.43	2.93	3.15	-	-
Déshumidification (PT/h)	1.9	2.5	4.2	5.1	2.5	4.2
Circulation d'air (PCM)	324	365	589	677	365	589
Réfrigérant	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Niveau sonore DB (A)						
- unité intérieure	39/36/33/26	40/36/33/26	45/43/38/35	48/45/40/36	40/36/33/26	45/43/38/35
- unité extérieure	54	54	56	58	54	56
Voltage (V)	230V~,208V~,60Hz,1P					
Courant nominal: - climatisation (A)	3.7	5.0	7.6	10.5	4.9	7.6
- chauffage	3.9	5.0	9.0	10.4	-	-
Amp. Max Disjoncteur	15	15	20	30	15	20
Ligne liquide (po)	1/4	1/4	1/4	3/8	1/4	1/4
Ligne de succion (po)	3/8	3/8	1/2	5/8	3/8	1/2
Dimensions: - Intérieur WxHxD (po)	285/16x105/8x87/16	321/16x105/8x87/16	36x123/8x95	423/4x123/8x95/16	321/16x105/8x87/16	36x123/8x95/16
- Extérieur	281/8x19x97/16	281/8x19x97/16	317/8x23x11	337/8x259/16x123/16	285/32x19x97/16	317/8x23x11
Poids: - unité intérieure (lbs)	19	20	28	33	20	28
- unité extérieure	55	60	86	110	58	84
Approbations	ETL/AHRI	ETL/AHRI	ETL/AHRI	ETL/AHRI	ETL/AHRI	ETL/AHRI
T° Opération de climatisation (°C/°F)	0°C~46°C (32°F~115°F)	0°C~46°C (32°F~115°F)	0°C~46°C (32°F~115°F)	0°C~46°C (32°F~115°F)	0°C~46°C (32°F~115°F)	0°C~46°C (32°F~115°F)
T° Opération de chauffage (°C/°F)	-20°C~24°C (-4°F~75°F)	-20°C~24°C (-4°F~75°F)	-20°C~24°C (-4°F~75°F)	-20°C~24°C (-4°F~75°F)	-20°C~24°C (-4°F~75°F)	-20°C~24°C (-4°F~75°F)

### THERMOPOMPES MULTI-ZONE



**INVERTER**

**R410A**

**GARANTIE 10 ANS**  
**PIÈCES & COMPRESSEUR**

Wifi en option  
Thermostat filé en option  
Unité compacte et silencieuse

**Deluxair**  
Division de Emco Corporation

Modèle Intérieur	BB09HQ2A1DI	BB12HQ2A1DI	BB18HQ2A1DI	BB24HQ2A1DI
Niveau sonore (dB(A))	29/43	29/45	39/47	36/48
Déshumidification (pt/h)	1.69	2.96	3.8	4.23
Circulation d'air (PCM)	171/377	171/400	335/559	530/706
Dimensions W x H x D (po)	33.4 x 11.4 x 8.2	33.4 x 11.4 x 8.2	38.2 x 11.8 x 8.8	42.4 x 11.8 x 9.7
Poids net (Lbs)	22.1/26.5	22.1/26.5	27.6 / 34.2	34.2/41.9
Tuyaux: - Gas (po)	3/8	1/2	5/8	5/8
- Liquide (po)	1/4	1/4	1/4	1/4

Modèle Extérieur	BBM18H4O	BBM24H4O	BBM30H4O
Nombre de connexions	2 ports	3 ports	4 ports
Capacité nominale: - climatisation (BTU/hr)	18,000 (7,000-21,000)	26,000 (7,500-33,000)	29,000 (8,190-33,438)
minimaux - chauffage	19,000 (8,530-22,600)	29,000 (7,500-35,000)	31,600
21 SEER	22	21	21
10.5 HSPF	10.5	10.5	10.5
Voltage, Hz, Ph	208-230V,60Hz, 1Ph	208-230V,60Hz, 1Ph	208-230V,60Hz, 1Ph
Circulation d'air (PCM)	1883	2354	2330
Conditions d'opération			
- climatisation °C	-18~48	-18~48	-18~48
- climatisation °F	-1~118	-1~118	-1~118
- chauffage °C	-20~24	-20~24	-20~30
- chauffage °F	-4~75	-4~75	-4~86
Niveau sonore (dB(A))	56	59	59
Tuyaux: - Gas (po)	2 x 3/8	3 x 3/8	4 x 3/8
- Liquide (po)	2 x 1/4	3 x 1/4	4 x 1/4
Dimensions W x H x D (po)	37.6 x 27.55 x 15.6	38.6 x 31.1 x 16.8	38.6 x 31.1 x 16.8
Poids net (Lbs)	115	153.2	145.5
Distance totale (pi)	66	230	230
Distance unité (pi)	33	66	82.5
Élévation maximale (pi)	33	49	49
Amp. Max Disjoncteur	25	30	30